

Kategorie (ETIM):	Flächenleuchte
Typ:	zatta-ZTTADA LED
Bestellnummer:	41231034110
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	42
Leuchtenlichtstrom (lm):	6200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	145
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK02
Umgebungstemperaturen:	/ 35°C
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.52
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	617 x 119 x 32
Montageart:	Stromschienenmontage
EAN-Nummer:	4020863358731
Stat. Waren-Nr.:	94051098


zatta-ZTTADA-2 LED 6200 830 • vw • ET • 41231034110



Lichttechnik

Individual.Lens.Optic-direkt doppelt asymmetrisch strahlend

ZTTADA-2 LED 6200 lm 830



ηLB	100 %
lm/W	145
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.4 / 19.0

Flächenleuchte; Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, Gehäuserückseite mit integrierter Befestigung und Elektrischer Anschluß für die Dreiphasenstromschiene. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Elektronischer LED Treiber integriert; Anschluss über 3-Phasen-Universal-Stromschienen Adapter;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 617 x 119 x 32
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 6200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 145
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 42
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02
Einsatzbedingungen: bis 35°C
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: zatta-ZTTADA-2 LED 6200 830 ET vw
Artikelnummer: 41231034110
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/41231034110>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.